

LOXIOL[®] G60

产品名称:

中性, 饱和脂肪醇的二羧酸酯

外观:

白色, 无味、自由流动的固体细珠。

技术数据:

滴点	45-48 °C
碘值	小于 1
酸值	小于 2
皂化值	164-176 mg KOH/g
羟值	0-10 mg KOH/g

用途:

- 硬聚氯乙烯制品的加的内润滑剂;
- 与其他各种滑剂有良好的相溶性;
- 促进融体均匀塑化, 改善冲击强度及焊接强度;
- 在复杂的模具中能改善挤出或注射流动性能;

添加量:

PVC :通常 0.5-3%,特殊情况下高达 6%

其他塑胶:0.5-1.5%

符合下属国家食品卫生法: 德国、荷兰、比利时、奥地利、法国、西班牙。

贮存: 建议室温下贮存, 避免受冻或受热。在密封原包装内可保存 24 个月。

联系方式:

意慕利油脂化学贸易(上海)有限公司

(即以前:科宁油脂化学贸易(上海)有限公司)

联络人:夏先生

Tel: 上海:86-21-6233 5956 广州 86-20-8523 3163

Fax: 上海:86-21-6233 5957 广州:86-20-8523 3163

手提: 86-138 2621 5995

E-Mail: allen.hsia@emeryoleo.com

Internet: <http://www.emeryoleo.com>